

DURATION

CATÁLOGO DE PRODUCTO





FM-22

La FM-22 es una llanta de dirección premium con excelentes características de manejo, diseñada para un menor desgaste de piso. Los canales separadores y la pisada ancha de la FM-22 proporcionan un coeficiente de desgaste supremo. Las canales horizontales, junto con los 4 canales circunferenciales, canalizan eficazmente el agua lejos del piso de la llanta. La FM-22 es la llanta ideal para el uso en carretera para aplicaciones de larga distancia y regionales.

- Cuenta con un compuesto superior de caucho para un mejor kilometraje.
- Sus canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.
- Hombros solidos, resistentes al desgaste desigual.

NOM

Medida	Capas	Índice de carga	Índice de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Rin	Carga máxima y presión de inflado				Ancho de sección (mm)	Diámetro General (mm)
						Dual KG	PSI	Sencilla KG	PSI		
11R22.5	16	146/143	M	15 mm	8.25	2725	120	3000	120	279	1054
11R24.5	16	149/146	M	15 mm	8.25	3000	120	3250	120	279	1104
295/75R22.5	16	146/143	M	15 mm	9.00	3000	120	2725	120	298	1014



FM-04

La llanta de manejo de ajuste cerrado FM-04 cuenta con una profundidad de rodamiento de 21MM" para ofrecerle una larga vida de rodada. Los refuerzos sólidos del hombro ofrecen estabilidad y resistencia al desgaste desigual. La FM-04 está diseñada con tres hileras de bloques de bandas de rodamiento agresivos los cuales ofrecen tracción y resistencia a la oscilación.

Aplicaciones

- Camiones de larga distancia
- Camiones regionales
- Camiones de recogida y entrega

Características

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros solidos resistentes al desgaste desigual.

NOM

Medida	Capas	Índice de carga	Índice de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Rin	Carga máxima y presión de inflado				Ancho de sección	Diámetro General
						Dual KG	PSI	Sencilla KG	PSI		
11R22.5	16	146/143	L	21 mm	8.25	2725	120	3000	120	279	1065
11R24.5	16	149/146	L	21 mm	8.25	3000	120	3250	120	279	1116
295/75R22.5	16	146/143	L	21 mm	9.00	3000	120	2725	120	298	1020



FM-71

La FM-71 es una llanta toda posición con costilla apta para la carretera y el todoterreno. La FM-71 fue diseñada teniendo en cuenta una vida útil extendida del piso de la llanta y proporciona una resistencia a los arrancamientos líder en su clase.

NOM

Medida	Capas	Índice de carga	Índice de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Rin	Carga máxima y presión de inflado				Ancho de sección (mm)	Diámetro General (mm)
						Dual KG	PSI	Sencilla KG	PSI		
11R22.5	16	146/143	M	15 mm	8.25	2725	120	3000	120	279	1054
11R24.5	16	149/146	M	15 mm	8.25	3000	120	3250	120	279	1104



FM-81

La FM-81 es una llanta diseñada con un compuesto mejorado de caucho para resistir cortes, perforaciones y fragmentaciones en aplicaciones pesadas todoterreno. El piso extra profundo de 23mm y su diseño único en bloques proporcionan una excelente tracción en carretera y todoterreno y además de una excelente vida útil al piso de la llanta. Los canales profundos del piso cuentan con "expulsores de piedras" para prevenir el perforado por estas y mejorar la vida útil de la llanta y su renovabilidad. La FM-81 está diseñada para manejar aplicaciones de servicio severo, tales como en las industrias madereras, mineras y de la construcción.

NOM

Medida	Capas	Índice de carga	Índice de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Rin	Carga máxima y presión de inflado				Ancho de sección (mm)	Diámetro General (mm)
						Dual KG	PSI	Sencilla KG	PSI		
11R22.5	16	146/143	J	23 mm	8.25	2750	120	3000	120	279	1065
11R24.5	16	149/146	J	23 mm	8.25	3000	120	3250	120	279	1116